

Karta katalogowa oprawy liniowej LED 40W IP65 120cm



Oprawa hermetyczna LED IP65 40W 120cm, posiada wbudowany moduł LED o mocy 40W i strumieniu świetlnym 4.000lm. Jest to zamiennik tradycyjnych opraw wyposażonych w moc 104W. Oprawa w całości wykonana z elastycznego materiału PC/ABS. Stopień ochrony lampy IP65. Oprawa jest gotowa do podłączenia. Lampę można zamontować bezpośrednio do sufitu lub powiesić na linkach montażowych. Idealnie nadaje się do hal, magazynów, garaży, ciągów komunikacyjnych itp. Produkt rekomendowany przez instalatorów.

Typ lampy	Oprawa liniowa LED 40W 120cm
Napięcie wejściowe	120-277 VAC
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Moc czynna	40W LED (Zamiennik tradycyjnej oprawy 104W)
Współczynnik oddania barw	RA 80
Sprawność luminescencyjna LED	100 lm/W LED Chips Epistar 240szt.
Główny strumień LED	4000 lm
Barwa światła	6000K
Sprawność energetyczna lampy	>95%
Kąt świecenia	120°
Temperatura pracy	-25°C ~ +50°C
Stopień szczelności	IP65
Materiał wykonania	Elastyczny PC/ABS, Mleczny klosz
Źródło światła LED	LED Chips Epistar
Zasilanie	Jednostronne, Dławik PG 11
Wymiary	1200x95x80mm
Gwarancja	2 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.