

Karta katalogowa znakowarki

Laser UV Mini-Split

Znakowarka **UV Mini-Split** jest urządzeniem o szerokiej gamie zastosowań, która świetnie radzi sobie z **każdym rodzajem materiału**. Wysoka precyzja i bardzo mała średnica wiązki sprawiają, że maszyna idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużej szczegółowości. **Znakowarka UV** pozwana pracować na szerokim zakresie materiałów, tj. metal, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, a także niektóre materiały organiczne. Prosty i intuicyjny interfejs, umożliwia łatwe programowanie i konfigurację urządzenia.



Model	Laser UV 5W Mini-Split	Laser UV 10W Mini-Split
Moc źródła lasera	5W	10W
Napięcie wejściowe	230 VAC 50-60Hz	
Obszar znakowania	110x110mm	
Źródło lasera	GainLaser TR-W-UV05	GainLaser TR-W-UV10
Prędkość znakowania w linii	<7000mm/s	
Średnica wiązki	~0.8mm	~0.8mm
Częstotliwość powtarzania impulsów	1-150 kHz	
Długość fali lasera i jakość wiązki m ²	355nm, 1.2m²	
Chłodzenie	Wodne, agregat chłodniczy CWUL-05	
Obsługiwane formaty 3D	AI, PLT, DXF, DST, SVG, NC, G, GBR, BMP, JPG, JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, TIFF	
Oprogramowanie	EzCad2 [EN]	
Żywotność lasera	30.000 godzin	
Gwarancja	2 Lata (1 rok na źródło lasera)	
Zawartość zestawu	Znakowarka UV Mini-Split, Agregat chłodniczy CWUL-05, Okulary ochronne, Przetątnik nożny, Pendrive z oprogramowaniem i sterownikami	

Dodatkowa opcja wyposażenia:

- Obrotownica cylindryczna lub talerzowa
- Podajnik do długopisów
- Dodatkowa soczewka (od 50x50mm do 300x300mm)
- Pochłaniacz dymu